

Anhänger
 Verkauf - Vermietung
 Anhängerkupplungen
 Spezialanfertigungen
 Reparaturen
 Ersatzteile
 Zubehör
 Service



BRÜHLMAN N

**PW- + Gewerbe-Anhänger
 CH-9602 Bazenheid**

Wilerstrasse 107

Tel. 071 / 931 22 66

info@bruehlmann-anhaenger.ch

www.bruehlmann-anhaenger.ch

Fax 071 / 931 47 47

Hebebühnenanhänger	Gesamtgewicht	ca. Leer gewicht	sFr. inkl. MwSt.
--------------------	---------------	------------------	------------------

Innenmasse: Länge: 420 cm, Breite 215 cm, Höhe 230 cm max. Aussenbreite 220 cm 2 Achsen zu je 1800 kg, Bereifung 195 R 14 C Reserverad unterhalb der Brücke montiert Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik verstärktes Stützrad klappbar, extra stark Verzinkter Formrohrrahmen, Siebdruckboden 1.5 cm Rohrdeichsel mit Kugelpkupplung, Deichsellänge: 140 bis 185 cm einstellbar Anhängöhe 45 cm In den Längsseiten je 4 Halteringe montiert Aufbau aus Alu eloxiert mit Planengestell, seitlich 40 cm Alubordwände eloxiert mit Einbauverschlüssen vorne Aluüberfahrblech 60 cm hoch, Tragkraft 2300 kg, Planenfarbe nach Wunsch vorne aufrollbar mit Federn Planenbefestigung seitlich mit Ovalrohr und Gummiband Plateauhöhe in unbelastetem Zustand ca. 90 cm Hinten Hebebühne mit 750 kg Tragkraft, Aluplatteform 160 cm, eloxiert mit Dichtsatz, verzinktes Hubwerk 12 Volt Batterie, 3 Knopf-Handbedienung und Ladekabel bis zum Deichsel mit 12 Volt Ladegerät Rest Planenlatz nach oben Die Lichtanlage ist geschützt montiert, Mehrkammerleuchten inkl. Nebelschlussleuchte und Rückfahrleuchte, 13 Pol Stecker	3500 kg	1550 kg	auf Anfrage
--	---------	---------	--------------------

Aufpreis: vorne Überfahrwand 144 cm hoch, Breite 180 cm und Rampenhebefedern, Rest Klappe nach oben, links und rechts ca. 20 cm fix mit Alupanelle (für Zugfahrzeug ohne Hebebühne) nur ab Werk möglich	50 kg	
Vorne Doppelflügeltüre anstelle der Rollplane	15 kg	
Hinten Klappe nach oben anstelle Planenlatz		
Innenlänge + je 20 cm bis 520 cm Länge	30 kg / 20 cm	
Aufpreis: Koffer ACRAL 17 inkl. Flügeltüre vorne, Klappe über Hebebühne	40 kg	
1 Innenbeleuchtung LED mit Bewegungsmelder (auch mehrere möglich)		
1 Hydraulischer Stützfuss hinten	35 kg	
Funkfernbedienung 4 Kanal		
2 Achsen mit je 2200 kg Tragkraft, Bereifung 215R14C	95 kg	
1 Paar Halteringe zusätzlich im Plateau versenkt montiert (je Seite 1 Stück)	1 kg	
1 Reihe Zurrschiene Alu oder Airlineschiene (seitlich je 1 Schiene)	2,3 kg / m	
1 Sperrstange	4,5 kg	



inklusive MWST, inklusive MFK und Nummernbesorgung