

RUHLMA H-9602 Bazenheid Tel. 071 | 931 22 66 Wilerstrasse 107

Solange Vorrat

Anhängertyp

Kipper - Anhänger

Gesamtgewicht Leergewichť ca.

Innenmasse Länge x Breite **Preis** sFr.

Brühlmann Mulden-Rückwärtskipper feuerverzinkte Stahl-Mulde vollverschweisst

Auflaufbremse, 6 bei L 2,5m / 8 bei L 3m versenkte Binderinge in Mulde, 6 / 8 aussen angeschweisst, Elektrohydraulik- + Nothandpumpe, Kabelfernbedienung + Batterie montiert in Kiste auf Deichsel, Kippwinkel 60 ° starke Stützrolle kippbar, Ladesicherungsnetz, Pendelbordwand kombiniert mit 1-Flügeltüre mit Kornschieber

3500 kg **ABRT 3,5 t MU 250** 1000 kg 250 x 154 x 70 cm 14'200.-**ABRT 3,5 t MU 300** 3500 kg 1100 kg 300 x 165 x 50 cm 15'100.-

Brühlmann Repo Mulden-Rückwärtskipper feuerverzinkte Stahl-Mulde vollverschweisst,

Auflaufbremse, 4 versenkte Binderinge 6 aussen angeschweisst, Rampen seitlich an Mulde mont. Elektrohydraulik- +Nothandpumpe, Kabelfernbedienung + Batterie montiert in Kiste auf Deichsel, starke Stützrolle, Flachplane, Doppel-Flügeltüre, 2 Stützen

10'900.-**ABRT 3,5 t 260 MU RPI** 3500 kg 1080 kg 290 x 153 x 58 cm

Brühlmann PKR Hirth Auflaufbremse, Einachsig, Räder unter der Brücke, speziell tief bereift, Handpumpe, Stahlblechboden, Alubordwände, Binderinge, Pendelwand, Rampenschacht

PKR 1525/15 1500 kg 470 kg 256 x 150 x 35 cm 5'500.-1500 kg PKR 1525/15 440 kg 256 x 150 x 35 cm 5'200. Holzboden ohne Rampenschacht 1500 kg 276 x 150 x 35 cm 490 kg 5'700.-PKR 1527/15 Mehrpreis 1800 kg (+ 50 kg LG) Mehrpreis 3 Seiten Kipper 300.-300.-

Laubaufsatz 60 cm 1'400.-Aluaufsatzbordwände 40 cm 1'600.- / 60 cm 2'150.-

Saris Rückwärtskipper K 1 Auflaufbremse, Tandem, Räder unter der Brücke, spez. tief, Handpumpe, Alubordwände mit aufgebauten Verschlüssen, Stahlblech auf Siebdruckboden, Binderinge im V-Profil,



Zubehör zu K1: Aufsatzbordwand 30 cm 1'250.-

Laubgitter 4-Seiten zum öffnen 60 cm 1'200.- / 90 cm 1'700.-







Zubehör: Frontgitter geschweisst Balken + Verstärkung zu org. Stützrolle 250.-Kurbeldrehstützen pro Paar

450.-

350.-

Rampen unten eingebaut (nur ab Werk) nicht bei HUK Elektrohydraulik (nur ab Werk) Leergewicht + 60 kg

1'100.-1'000.-

Funkbedienung statt Kabelbedienung (nur mit Elektro-Hydraulik möglich) 500.-

Anhängertyp

Elektro-Hydraulik ladegerät

Gesamtgewicht

ca. Leergewicht

Innenmasse Länge x Breite Preis

Solange Vorrat

Brühlmann Steininger 3 - Seitenkipper Auflaufbremse, Tandem, Räder unter der Brücke Alubordwände mit Einbau-Drehstangenverschluss, Pendelwand mit Zentralverschluss, komplett geschweisstes verzinktes Chassis, starke Stützrolle mit Balken, verstärkte Frontwand

Kippwinkel hinten 60°, Brückenhöhe 76 cm

ABRT 3.5 T Inklusive 3500 kg 1050 kg 300 x 175 x 40 cm 12'650.-

Rampenschacht, Stahlblechboden, 6 spez. versenkte Binderinge, mit Nothandpumpe,



Laubaufsatz 100 cm 2'100.-

+ 500.-Profiausführung mit starken Alubordwände 34 cm mit verstärktem Rand (LG+50 kg)



Humbaur HTK 3 - Seitenkipper Auflaufbremse, Tandem, Räder unter der Brücke, spez. tief Handpumpe, Stahlblechboden mit versenkten Binderingen, Rampenschacht, Kippwinkel 45°, Brückenhöhe 76 cm, Alubordwände mit aufgebauten Verschlüssen und Pendelwand

HTK 3500.37 Inklusive 1060 kg 363 x 185 x 35 cm 10'900.- 9'900.-3500 kg HTK 3500.41 **Inklusive** 3500 kg 1250 kg 410 x 210 x 35 cm 10'900.- 9'900.-

Aufsatzbordwand 35 cm: Alu 1'350.- Stahl 1'750.-

Aluaufsatzbordwand 60 cm ..31 2'150.-/..37 2'250.-/..41 2'400.-Stahllaubgitteraufsatz 60 cm ..31/..37 1'550.- / ..41 1'700.-Stahllaubgitteraufsatz 100 cm ..31 2'100.- / ..37 2'200.- / ..41 2'350.-Alublechaufsatz 60 cm

..31 **1'850.-** / ..37 **2'000.-** / ..4**1 2'350.-**

Brühlmann Tema 3 - Seitenkipper Auflaufbremse, Triplex, Räder unter der Brücke, spez. tief Handpumpe, Aluboden glatt, 8 versenkte Binderinge, Rampenschacht mit Stahlrampen,

Alubordwände mit aufgebauten Verschlüssen, 2 Kurbeldrehstützen,

Tipper 4020/3 Inklusive 3500 kg 1025 kg 404 x 197 x 30 cm 11'960.- 9'900.

Brühlmann Holoubek 3 - Seitenkipper Auflaufbremse, Tandem, Räder unter der Brücke, Alubordwände mit versenkten Verschlüssen, Pendelwand, Brückenhöhe 77 cm, Kippwinkel 45°

Stahlblechboden mit versenkten Binderingen, Rampenschacht, Nothandpumpe

Ho Ki 27 260	Inklusive	2500 kg	660 kg	260 x 156 x 35 cm	6'650
Ho Ki 35 260	Inklusive	3500 kg	720 kg	260 x 156 x 35 cm	8'250
Ho Ki 27 310	Inklusive	2500 kg	795 kg	310 x 176 x 35 cm	7'350
Ki Ho 35 310	Inklusive	3500 kg	890 kg	310 x 176 x 35 cm	9'150
Ho Ki 35 360	Inklusive	3500 kg	950 kg	360 x 185 x 35 cm	9'850
Ho Ki 35 410	Inklusive	3500 kg	1100 kg	410 x 210 x 35 cm	10'400

Aufsatzbordwand 35 cm 1'350.-

spez. tiefe Brückenhöhe 72 cm 250.-

Laubgitter 4-Seiten zum öffnen 60 cm 1'450.-

Saris 3-Seitenkipper K3 Auflaufbremse, Tandem, Räder unter der Brücke, spez. tief, Handpumpe Stahlblech auf Siebdruckboden, Binderinge im V-Profil, Alubordwände mit aufgebauten Verschlüssen Kippwinkel mind. 41°, Brückenhöhe 76 cm

276 170 2700	Zubehör	2700 kg	680 kg	276 x 170 x 30 cm	5'90 0 5'500
306 170 2700	Zubehör	2700 kg	710 kg	306 x 170 x 30 cm	6'200
306 170 3500	Inklusive	3500 kg	810 kg	306 x 170 x 30 cm	7'900
306 184 2700	Zubehör	2700 kg	730 kg	306 x 184 x 30 cm	6'300
306 184 3500	Inklusive	3500 kg	845 kg	306 x 184 x 30 cm	7'900
356 184 2700	Zubehör	2700 kg	790 kg	356 x 184 x 35 cm	7'100
356 184 3500	Inklusive	3500 kg	885 kg	356 x 184 x 35 cm	8'800
356 184 3500	Inklusive	3500 kg	885 kg	356 x 184 x 35 cm	8'700 PBW+Blattfedern
406 204 3500 HD	Inklusive	3500 kg	1000 kg	406 x 204 x 35 cm	10'200 HD=Heavy Duty

Blattfedern 700.-Aufsatzbordwand 30 cm 1'250.-

Laubgitter 4-Seiten zum öffnen 60 cm 1'400.- / 90 cm 1'800.-

3500 kg

Spezial starke Stützrolle klappbar

600.-

1200 kg 406 x 204 x 35 cm 12'100.- HD=Heavy Duty

inklusive

406 204 3500 HDTripInklusive



















